archiroof

NOPHADRAIN®
SMART GREEN ROOF SYSTEMS



FICHA TÉCNICA

ND ESW-80 Grelha antierosão

Grelha alveolar de 80 mm, cheia de substrato, para coberturas extensivas inclinadas.

Loja Lidl, Brașov, Roménia. Imagem: Nophadrain.

80 mm
espessura

400 × 640 mm
dimensões

3 751 g/m²
massa



Grelha antierosão ND ESW-80.

Descrição

A grelha antierosão ND ESW-80 usa-se em coberturas verdes extensivas com inclinação de 20° a 30°.

Propriedades

- Material: polipropileno (PP)
- Cor: preto
- Massa: 3 751 g/m²

Produto	Dimensões (C × L)	Espessura
Grelha antierosão ND ESW-80	400 × 640 mm	80 mm

Nota para Portugal: o original admite coberturas até 45°. Esta tradução limita a inclinação a 30°, de acordo com o Guia Técnico da Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV, 2024, p. 48), que indica que as coberturas verdes com pendentes superiores a 30° não devem ser executadas.

A Nophadrain BV exclui qualquer responsabilidade por imprecisões, omissões ou outras situações decorrentes do conteúdo deste documento. Cabe ao leitor verificar a adequação dos princípios e práticas aqui descritos a cada aplicação concreta e obter aconselhamento profissional independente.

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.

archiroof.pt
Distribuição em Portugal dos sistemas Nophadrain
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia

info@archihub.pt · 220 924 484
Tradução e distribuição em Portugal: archiroof.pt
Original: Nophadrain BV, março de 2020 · nophadrain.com